



# ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

## ПРОМАКОР®

Надежная антикоррозионная защита

## ПРОМАКОР® антиржавчина

Моющее средство техническое для удаления продуктов коррозии

ТУ 2480-001-10629147-2013

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

**ПРОМАКОР антиржавчина** применяется для очистки различных металлических изделий и конструкций от продуктов коррозии. Удаляет известковые, кальцевидные отложения, промышленные загрязнения, оксидные пленки, ржавчину и рыхлую прокатную окалину. Данное моющее средство также применяется для подготовки поверхностей под грунтовку или окраску. В некоторых случаях может заменять уайт-спирит и ацетон.

### СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

**ПРОМАКОР антиржавчина**, благодаря входящим в его состав компонентам, бережно воздействует на металлические поверхности, устраняя основные виды продуктов коррозии, оксидные пленки и прочие загрязнения. Взаимодействуя с данными видами загрязнений, активные компоненты **ПРОМАКОР антиржавчина** легко удаляются с поверхности не причиняя ей вреда (инертно по отношению к полимерам, резинам, покрытиям).

Преимущества состава:

- **ПРОМАКОР антиржавчина** - состав на водной основе, что не наносит вреда человеческому организму, окружающей среде, очищаемой поверхности;
- Имеет фосфатирующий эффект, обеспечивающий лучшую адгезию грунта к металлическим поверхностям;
- Обладает бактерицидными свойствами;
- Не вызывает коррозии металлических поверхностей, инертно по отношению к полимерам, резинам и лакокрасочным покрытиям;
- Нетоксично, что позволяет проводить работы даже в помещениях без вентиляции;
- Взрывопожаробезопасно, обладает дымоподавляющим эффектом;
- Нет особых условий для хранения и утилизации, полностью биоразлагаемо.
- Литр рабочего раствора дешевле органических обезжиривателей в 2 раза.

Технические характеристики средства **ПРОМАКОР антиржавчина**:

Внешний вид и цвет

прозрачная с желтоватым оттенком жидкость

Плотность концентрата, кг/см<sup>3</sup>

1,01-1,05



# ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13

(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: [info@promateh.ru](mailto:info@promateh.ru)

[www.promateh.ru](http://www.promateh.ru)

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

поставляется в виде концентрата (водный раствор). Концентрат разводится водой в зависимости от типа и количества загрязнений в пропорции от 1% до 3%. Применяется методом протирки, мойкой высоким давлением. Нанесенный раствор выдерживается некоторое время, в зависимости от степени загрязнения (3 - 5 мин или более), после чего убирается грязь вручную (ветошью) или смывается водой и протирается насухо. Принцип действия технического моющего средства заключается в физическом отделении загрязнений от поверхностей без образования химических соединений. При повышении температуры раствора, эффективность очистки увеличивается.

Рекомендуемая концентрация **ПРОМАКОР антиржавчина** в зависимости от загрязнений:

1% рабочего раствора - для металлических поверхностей со слабыми загрязнениями,

2% рабочего раствора - для поверхностей со средними загрязнениями,

3% рабочего раствора - для поверхностей с выраженным налетом ржавчины.

**Окрашивать металлические поверхности только после полного высыхания обработанной поверхности!**

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Нетоксично, возможна работа в замкнутых помещениях без вентиляции.

Взрывопожаробезопасно, обладает дымоподавляющим эффектом.

Нет особых условий для хранения и утилизации, полностью биоразлагаемо

Не употреблять во внутрь. В случаях проливания состава, нейтрализовать содой.

## ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Тару с составом держать закрытой и в недоступном для детей и животных месте.

Температура хранения от -10°C до 40°C в плотно закрытой таре.

Не горюч, не взрывоопасен.


Состав готов к применению, срок годности 1 год.

Тара 10 л.

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, [info@promateh.ru](mailto:info@promateh.ru)

Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ" - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: [info@promateh.ru](mailto:info@promateh.ru)

Горячая линия в интернете [icq398209960](http://icq398209960) • в соцсетях PROMATEX    • [www.promateh.ru](http://www.promateh.ru)

- |  |   |
|--|---|
| ✓ антикоррозионные материалы                   | ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование |
| ✓ огнезащитные составы и конструктив           | ✓ компрессорное оборудование              |
| ✓ строительные беззасадочные смеси для ремонта | ✓ приборы контроля                        |
| ✓ промышленные полы                            | ✓ гарантийный ремонт                      |
| ✓ гидроизоляция                                | ✓ инспекция и техобслуживание             |
| ✓ жидкая теплоизоляция                         | ✓ составление ТЭО на работы               |