



# «ЭМКОРИЛ АС» («EMCORIL АС»)

## Характеристики продукта

- Не содержит органических растворителей, не огнеопасен
- Повышает прочность и долговечность поверхностного слоя бетона
- Готов к использованию
- Стоек к воздействию щелочей цемента, не выделяет аммиак
- Увеличивает срок службы покрытия из бетона
- Снижает вероятность появления трещин
- Снижает истираемость и пыление бетона
- Наносится кистью, валиком или распылителем
- Не снижает адгезии последующих слоев

## Области применения

- Применяется для ухода за покрытиями на основе цемента (замена влажного ухода или укрытия паронепроницаемыми материалами)
- Применяется для ухода за монолитным бетоном

## Рекомендации по применению

Emcoril АС предназначен для защиты и ухода за свежееуложенными бетонными и растворными покрытиями на основе цемента, в основном, для внутренних помещений. Emcoril АС наносится на горизонтальные поверхности, сразу после укладки и уплотнения бетонной смеси при температуре не ниже +5 °С. В отличие от составов на основе парафина, продукт не снижает адгезию последующих покрытий. Emcoril АС особенно эффективен при воздействии повышенных температур, ветра, образуя на поверхности плотную плёнку, что приводит к повышению качества бетона и его долговечности. Средство наносится путем воздушного или безвоздушного распыления ручным или механическим методом на поверхность свежееуложенной бетонной или растворной смеси с целью предотвращения испарения влаги с поверхности конструкции. Основная область применения Emcoril АС, это уход за монолитным бетоном и раствором.




### Технические характеристики «ЭМКОРИЛ АС» («EMCORIL АС»)

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,000 – 1,020
Расход	г/м <sup>2</sup>	Не менее 700

### Характеристики продукта «ЭМКОРИЛ АС» («EMCORIL АС»)

Физические характеристики добавки	Жидкость
Название добавки	«ЭМКОРИЛ АС» («EMCORIL АС»)
Вид добавки	Средство по уходу за бетоном и раствором
Внешний вид	Однородная жидкость белого цвета.
Документация	ТУ 20.30.11-150-51552155-2019
Транспортирование и хранение	от +5°С до +40°С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	специальные контейнеры из пластмасс емкостью 200 л и 1000 л.

### Инжиниринговый центр «ПРОМАТЕХ» - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: [info@promateh.ru](mailto:info@promateh.ru)  
Горячая линия в интернете icq398209960 • в соцсетях PROMATEH    • [www.promateh.ru](http://www.promateh.ru)

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция
- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы

**Примечание:** Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.