



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru



Надежная антикоррозионная защита

ПРОМАКОР®-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 2

ТУ 2381-002-10629147-2013

Средство моющее обезжиривающее для удаления масел и нефтепродуктов

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для очистки поверхностей деталей, узлов, механизмов, оборудования, резервуаров, асфальта, бетона от нефти и нефтепродуктов, жиров, масел, смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и других, а также для удаления жиров и масел растительного и животного происхождения, в частности соевого, рапсового, подсолнечного, с оборудования и резервуаров, используемых в пищевой, фармацевтической, химической, парфюмерной промышленности.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Средство представляет собой высококонцентрированную однородную вязкую массу, на основе поверхностно-активных веществ, обладающую сильными моющими и обезжиривающими свойствами. Имеет слабощелочную реакцию. Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозионный эффект. Пожаро- взрыво- безопасно. Биоразлагаемо. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му классу (минимальному) опасности. Рабочие растворы при заданных концентрациях не требуют утилизации.

- расход средства 0,5-4% концентрата на литр воды как жидкие технические моющие средства имеют расход от 5 до 20%;

- позволяет исключить операции по фосфатированию, хромированию, пассивированию, а следовательно исключить затраты на покупку дорогостоящего оборудования для подготовки поверхности;

- не содержит в составе каустической соды и соответственно, не оказывает агрессивного воздействия на поверхность металла, в отличие от большинства технических моющих средств;

- содержит комплексный ингибитор, обеспечивающий защиту металла от коррозии после обработки;

- имеет в составе присадки, обеспечивающие улучшение адгезии лакокрасочного и порошкового покрытий;

- не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура рабочего раствора 45-55°C



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"

ИНН 3662184404, КПП 366201001

ОГРН 1133668001686

Воронеж, ул. Солнечная, д. 31, лит. 30А, оф. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94

e-mail: info@promateh.ru

www.promateh.ru

- обладает высокой деэмульгирующей способностью, что обеспечивает долгосрочное и многоразовое использование рабочих растворов;

- относится к минимальному классу опасности: не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути в отличие от простейших технических ТМС, дающих едкие пары.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Средство используется в виде водного раствора с концентрацией от 5 до 40г (0,5-4% раствор, 4% - раствор при очень сильных загрязнениях) средства на 1 литр воды в зависимости от степени загрязнения обрабатываемой поверхности. Обеспечивает свою функциональность при температуре рабочего раствора 15-20°C, но с увеличением температуры до 40-55°C эффективность и быстрота воздействия растет. Рабочие растворы используются любым методом: вручную, погружением в очистные ванны с механическим воздействием, с использованием моечных машин различного типа. Контроль концентрации в ванне можно проводить по электропроводности.

Для придания антикоррозионных свойств применять в качестве ополаскивателя раствор «ПРОМАКОР-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-1» 0,5-1,5% концентрации, которую следует контролировать по электропроводности раствора в ванне.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы производить в резиновых перчатках, в очках для защиты глаз, прорезиненных фартуках.

Работы производить в интенсивно проветриваемых помещениях. При попадании концентрата на кожу или в глаза, промыть обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1 до +30° С. Беречь от детей!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 2 года со дня изготовления.

ФАСОВКА Ведро по 10 кг.

Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru

Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ" - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru

Горячая линия в интернете [icq398209960](https://www.instagram.com/icq398209960) • в соцсетях PROMATEX    • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные беззасадочные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция

- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы