



ПРОМАТЕХ
инжиниринг и маркетинг

ООО "ИЦ "ПРОМАТЕХ"
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул. Солнечная, д. 31о, стр. 1, помещ. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru

Аппарат окрасочный AktiSpray AvS-2300C, комплект (2,3 л/мин, 220 бар, 1300 Вт, 220 В, 50 Гц)

Модернизированный окрасочный аппарат AvS-2300C имеет новый механизм регулировки давления



Новый механизм регулировки давления позволяет производить окрасочные работы при более узком диапазоне давления между включением и выключением окрасочного аппарата, что положительно сказывается на качестве и однородности наносимого слоя ЛКМ

Комплектация окрасочного оборудования:

- окрасочный агрегат
- рукав высокого давления 1/4", 9 - 15 м



ПРОМАТЕХ
инжиниринг и маркет

ООО "ИЦ "ПРОМАТЕХ"
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул. Солнечная, д. 31а, стр. 1, помещ. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru

- пистолет окрасочный
- соплодержатель
- сопло № 517 или 519 (50 градусов угол распыления, сопло 0,017")
- манометр
- масленка
- инструкция
- годовая гарантия

Принцип работы окрасочного оборудования безвоздушного распыления.

Для работы с окрасочным аппаратом Вам потребуется:

напряжение от сети 220В

ведро с краской

вода (растворитель) для промывки окрасочного аппарата после использования

Под действием электрического поршневого насоса лакокрасочное покрытие подается через шланг на распылитель для краски. Преимущество безвоздушного электрического окрасочного аппарата: низкая цена, мобильность и легкость аппарата, простота конструкции и легкость в обслуживании.

Рекомендованный ресурс работы окрасочного аппарата 25 тысяч литров ЛКМ в год при соблюдении правильного режима эксплуатации. Ресурс уплотнительных колец насоса: 2-3 замены при соблюдении рекомендованного ресурса работы.

Не рекомендуется использовать окрасочное оборудование с материалами, содержащими абразивные микрочастицы (цинкосодержащие краски), приводящие к ускоренному износу частей окрасочного аппарата. Перед использованием окрасочного агрегата необходимо не забывать смазывать кольца поршневого насоса при помощи масленки, входящей в комплект окрасочного аппарата.

Подходит для большинства материалов средней степени вязкости. По вискозиметру ВЗ-246 (4) распыляет краски с вязкостью до 120 секунд.

Привод

Привод окрасочного аппарата	электрический
Тип электродвигателя	щёточный
Мощность.	1300 Вт
Напряжение питания	220 В / 50 Гц

Насос

Производительность насоса	2,3 л/мин
Максимальное давление на выходе из аппарата	220 бар
Тип (устройство) насоса	поршневой

Масса и габариты



ПРОМАТЕХ
инжиниринг и маркет

ООО "ИЦ "ПРОМАТЕХ"
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул. Солнечная, д. 31о, стр. 1, помещ. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru

Масса, с упаковкой (брутто), кг	19,7
Масса, без упаковки (нетто), кг	18,1
Габариты упаковки, Д х Ш х В	29 x 43 x 47 см

Общие

Производитель	AktiSpray
Бренд	AktiSpray
Максимальная вязкость краски	120 с
Система управления	электро-механическая
Максимальный размер сопла для распыления краски	0,023"
Максимальный рекомендованный размер сопла для распыления краски	0,021"
Питание двигателя	Электрическое
Тип двигателя	С электроприводом
Максимальная длина рукава окрасочного	30 м
Расстояние распыления	30 - 40 см
Комплектация окрасочного аппарата	аппарат, манометр, рукав 1/4" - 9-15 м, пистолет, соплодержатель, удлинитель 50 см, сопло 517 или 519
Тэги	поршневой, легкий, бюджетный

Дата пересмотра 11.12.2025

Гарантийный срок – 12 месяцев.

На оборудование AktiSpray имеются все необходимые запасные части и расходники.

Присоединяйтесь:



Promateh



Promateh.ru



Promateh.ru

тел. +7(473)233-33-48
моб. +7(919)183-22-12
whatsapp, viber, telegram
+7(919)183-22-12
ICQ @476512630

www.promateh.ru - промышленный маркет
антикор гидроизоляция **полы** огнезащита
сухие смеси и затирки ремонт бетона **добавки**
композиты и системы внешнего армирования
HPL-панели оборудование **камеры** инструмент