



Centrament Air 202

Воздухововлекающая добавка для бетонных и железобетонных изделий

Характеристики продукта

- Поверхностно-активное вещество
- Вовлекает мельчайшие пузырьки воздуха
- Увеличение морозостойкости и водонепроницаемости бетона
- Высокая стабильность воздуха в бетоне
- Повышает связность, жизнеспособность и удобоукладываемость бетона
- Не содержит веществ, вызывающих коррозию

Области применения

- Производство товарного бетона
- Производство сборного железобетона
- Получение долговечных бетонов с повышенными требованиями к морозостойкости, в том числе в присутствии солей

Рекомендации по применению

Centrament Air 202 вовлекает в бетонную смесь мельчайшие пузырьки воздуха. Добавка рекомендуется для применения в дорожных покрытиях, мостовых конструкциях, в паркингах, при изготовлении взлетно-посадочных полос и т.д.

Бетонные смеси, приготовленные с воздухововлекающей добавкой Centrament Air 202, содержат множество воздушных пор. Эти воздушные поры равномерно распределяются в затвердевшем цементном камне. Условно замкнутая пористость позволяет воде при замораживании расширяться не разрушая бетон.

Centrament Air 202 добавляется в бетонную смесь вместе с остальными компонентами и водой затворения.

Содержание воздушных пор в бетоне зависит от состава бетонной смеси, ее температуры, В/Ц, типа используемого цемента, соотношения крупного и мелкого заполнителя, а так же от продолжительности смешивания и времени транспортирования бетонной смеси.

Рекомендуемое минимальное время перемешивания бетонной смеси – 45 секунд.

При проектировании состава бетонной смеси необходимо учитывать влияние вовлеченного воздуха на прочностные показатели бетона.

В случае использования с другим добавкам необходимо предварительно определить их совместимость.

Введение добавки в бетон позволяет получить высокую морозостойкость бетонных конструкций. Эффективность действия добавки подтверждена сертификатами соответствия России и Германии.

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru
Горячая линия в интернете [icq398209960](https://www.icq398209960.com) • в соцсетях PROMATEH  • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышлен полы
- ✓ гидроизоляция

- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание



Технические характеристики Centrament Air 202

Характеристика	Единицы	Значение
Плотность	кг/дм ³	Не нормируется
Дозировка	%, жидкой добавки от массы цемента	0,2 - 1,5

Характеристики продукта Centrament Air 202

Физические характеристики добавки	Жидкий
Название добавки	Centrament Air 202 (Центрамент Эйр 202)
Вид добавки	Воздухововлекающая
Цвет	От прозрачного до желтоватого
Сертифицировано	ГОСТ 24211, ГОСТ 30456 ТУ 5745-136-51552155-2011
Транспортирование и хранение	ГОСТ 24211
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг, пластиковые бочки 190 кг

Примечание: Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.

Инжиниринговый центр “ПРОМАТЕХ” - КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел. (473) 233-33-48, 232-36-94(98) • e-mail: info@promateh.ru
Горячая линия в интернете [icq398209960](https://www.icq398209960) • в соцсетях PROMATEH    • www.promateh.ru

- ✓ антикоррозионные материалы
- ✓ огнезащитные составы и конструктив
- ✓ строительные безусадочные смеси для ремонта
- ✓ промышленные полы
- ✓ гидроизоляция
- ✓ жидкая теплоизоляция

- ✓ окрасочное и дробеструйное оборудование
- ✓ компрессорное оборудование
- ✓ приборы контроля
- ✓ гарантийный ремонт
- ✓ инспекция и техобслуживание
- ✓ составление ТЭО на работы