



Пропитка для защиты свежееуложенного бетона «LOTUS A3»

ТУ 20.59.55-131-72746455-2020

Пленкообразующий состав на основе полимерной дисперсии



Описание продукции

LOTUS A3 – представляет собой однородную готовую к использованию жидкость на основе полимерной дисперсии и специальных добавок.

Область применения:

LOTUS A3 рекомендуется применять для защиты свежееуложенного бетона от преждевременного испарения воды, трещин, грязи, УФ излучения, воздействия повышенных температур. В отличие от составов на основе парафина, состав не снижает адгезию к последующим покрытиям. Рекомендуется наносить на следующие типы бетонных поверхностей:

- Стены и перекрытия
- Сборные ЖБИ
- Дорожные покрытия
- Мосты и тоннели
- Другие поверхности на основе цемента

Особенности и преимущества состава

- Готов к применению
- Не содержит растворителей
- Не требует снятия перед последующим окрашиванием
- Стоек к щелочам бетона
- Защита от преждевременного высыхания
- Снижение трещинообразования
- Защита от внешних воздействий
- Снижение проницаемости поверхностного слоя
- Увеличение долговечности
- Антикоррозионная защита
- Снижает пыление бетонной поверхности

Основные характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний вид			Однородная непрозрачная жидкость; белого цвета	20.59.55-131-72746455-2020
Плотность	г/см ³	в пределах	1,0-1,05	- -
Показатель активности водородных ионов	ед. рН	в пределах	4,0-8,0	- -

Производство работ:

Перед применением необходимо перемешать. Равномерно нанести состав на свежий бетон с помощью распылителя в один или несколько слоев. Предварительно необходимо убрать лишнюю воду с покрываемой поверхности. Может наноситься специализированным автоматическим оборудованием. Работы производят при температуре от + 5° С до + 35° С. Не требует дополнительной защиты бетона в виде укрывания пленкой.

Расход продукта составляет 250-500 г на м² поверхности.

Хранение:

Лотус А3 должен храниться при температуре выше 5° С. Замораживание не допускается. Защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 5°-30° С – 6 месяцев.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

LOTUS A3 поставляется в бочках 227 л и пластиковых евроконтейнерах 1000 л, а также в канистрах 1л, 5л, 10л.

Присоединяйтесь:



Promateh



Promateh.ru



Promateh.ru

тел. +7(473)233-33-48

моб. +7(919)183-22-12

whatsapp, viber, telegram

+7(919)183-22-12

ICQ @476512630

www.promateh.ru - промышленный маркет

антикор гидроизоляция полы огнезащита

сухие смеси и затирки ремонт бетона добавки

композиты и системы внешнего армирования

HPL-панели оборудование камеры инструмент