

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пистолеты-распылители

- 288438 распылитель FTX-E™
с наконечником
RAC X 517, защитное
устройство RAC X
и 2 фильтра
- 288428 распылитель FTX-E™
с защитным устройством
RAC 5, без сопла

Фильтры для распылителя модели Easy Out™

- 287032 фильтр для распылителя
PRO Easy Out, на 60 ячеек
- 287033 фильтр для распылителя
PRO Easy Out, на
100 ячеек

Фильтры для насоса модели Easy Out™

- 246425 30 ячеек, серый
- 246384 60 ячеек, черный
- 246382 100 ячеек, синий
- 246383 200 ячеек, красный

Шланги типа BlueMax™ II

- 240794 1/4" x 15 м
- 241272 1/4" x 20 м
- 223771 1/4" x 30 м
- 214981 3/16" x 4,5 м
- 214698 3/16" x 7,5 м
- 214697 3/16" x 15 м

Комплект ST Max™

- 288499 распылитель FTX-E™,
шланг 1/4" x 15м,
защитное устройство
RAC®5, сопло RAC®5 (517)
286517

Бункер

- 246388 бункер ST Max™

Удлинители сопла Pro

- с защитным устройством mRAC X Guard
- 287019 25 см
- 287020 40 см
- 287021 50 см
- 287022 75 см

Распылитель на стойке CleanShot™

- 287026 90 см с устройством
RAC X
- 287027 180 см с устройством
RAC X

Комплекты колесиков и чехлов

- 245397 комплект колесиков
(внутр.)
- 240054 колесная рама 7,6 см
- 107590 13 мм NAP внутр.
- 107591 19 мм NAP внутр.
- 244281 телескопические ролики

Сопла и устройства защиты

- 286XXX сопло RAC 5
- LTXXXX сопло с длительным
сроком службы RAC X
- FFTXXX сопло для тонкой
отделки RAC X
- 243161 защитное устройство
RAC 5
- 246215 защитное устройство
RAC X

Жидкости

- 206994 TSL™ 0,25 л
- 243103 Pump Armor™ 1 л



ST MAX™ - ST MAX™ II

Базовая линейка распылителей
для организаций-подрядчиков малярных работ



www.graco.be

ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Несомненно, максимальная эффективность для данной массы
- Серьезные технологии Graco в мини-исполнении
- Прекрасно распыляет большинство интерьерных красок



ПРОМАТЕХ

АНТИКОР • ОГНЕЗАЩИТА • РЕМОНТ БЕТОНА • ПОЛЫ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ОКРАСОЧНОЕ И ДРОБЕСТРУЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО "Инжиниринговый центр "ПРОМАТЕХ"
ИНН 3662184404, КПП 366201001
ОГРН 1133668001686
Воронеж, ул.Солнечная, д.31, лит.30А, оф. 13
(473) 233-33-48, 232-36-98, 232-36-94
e-mail: info@promateh.ru
www.promateh.ru



ST MAX™ - ST MAX™ II

Базовая линейка распылителей

для организаций-подрядчиков малярных работ

Новые особенности ST MAX™ II

Бесщёточный двигатель постоянного тока

Постоянный ток
Работает с удлинителем длиной до 90 метров

Коллектор с наклонным электрическим полем
Полностью закрыт, предохраняет привод от посторонних предметов и пыли.
Охлаждение вентилятором - увеличивает продолжительность рабочего времени и продлевается срок службы привода.

Бесщёточный
Нет необходимости менять щетки.
Снижение затрат на обслуживание.

Компактность конструкции
Простота в эксплуатации

Малый вес
Почти на 4 кг легче, чем предыдущая модель.



Смещенная рукоятка с удобным захватом
Устройство отведено от работника для облегчения перемещения.



Большой бачок
Надежность крепления.
Предотвращается каплеобразование после эксплуатации.

Прочный хомутик трубы
Защитное устройство от брызг



Крышка HandTight™
Снимается без применения инструмента, что облегчает ежедневное обслуживание.



Фильтр Easy Out™
Очистка краски при подаче наружу.
Сетчатый фильтр в корпусе не забивается.

Очистка:
Сетчатый фильтр снимается с крышкой.

Сетки открытого конца:
Быстрая и удобная очистка.



Поворотный заборник
Вертикальное погружение:
Предназначено для удержания вертикального положения в ведре.
Не требует действий персонала.
Краска высасывается до самого дна емкости.
Соединение HandTight™:
Удобство доступа к впускному шарiku для очистки.
На рабочем месте, без инструмента и не более нескольких секунд.



Прочные стойки/тележка
Рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях.

Хромирование:
Удобство очистки.
Не ржавеет, устойчива к коррозии.
Растворители совместимы на 100%.

Сварная конструкция:
Отсутствие винтовых соединений.
Устойчивость тележки.

Оплетка проводов
Удобство и простота в работе.



Nacoc Endurance™
Апробированное качество.

Быстрое отсоединение:
Снятие насоса на рабочем месте только с помощью ключа и молотка.

Крыльчатая гайка:
Устройство QuickAccess™ для доступа к впускному шарiku для очистки с помощью молотка.

Гайка уплотнения:
Обеспечивает затяжку одним поворотом при возникновении протечек в уплотнениях.
Дает возможность завершить работу без остановки для ремонта.
Простои исключены.

ST MAX™ - ST MAX™ II

СПЕЦИФИКАЦИИ

	ST Max™ 395	ST Max™ II 495	ST Max™ II 495	ST Max™ II 495	ST Max™ II 595
	Установка на стенде	Установка на стенде	Lo-Boy	Hi-Boy	Hi-Boy
Номера позиций деталей:					
для Европы - 220 В	234176	249928	253014	249978	249930
для Италии, Швейцарии, Дании - 220 В	233963	249929	-	249979	249931
для Великобритании - 110 В	233972	249936	-	249980	249937
Макс. размер наконечника	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Макс. подача жидкости (л/мин, галл./мин)	1,7 (0,45)	2,1 (0,54)	2,1 (0,54)	2,1 (0,54)	2,3 (0,6)
Макс. давление (бар, psi)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Вес (кг, фунты)	19 (42)	15,5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
Модель SmartControl™	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Тип привода	DC TEFC	Постоянный ток, без щеток	Постоянный ток, без щеток	Постоянный ток, без щеток	Постоянный ток, без щеток
Характеристики привода	0,65 кВт (0,875 л.с.)	0,89 кВт (1,2 л.с.)	0,89 кВт (1,2 л.с.)	0,90 кВт (1,2 л.с.)	1,05 кВт (1,4 л.с.)
Генератор	3 кВт	4 кВт	5 кВт	6 кВт	7 кВт
Требования к питанию	(4,0 л.с.), 3000 Вт	(4,0 л.с.) 3000 Вт	(4,0 л.с.) 3000 Вт	(4,0 л.с.) 3000 Вт	(4,0 л.с.) 3000 Вт

Агрегаты поставляются в комплекте в готовности к напылению красок: комплект распылителя FTx-E™ (288499) = распылитель 288438 FTx-E с рукавом 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15м и наконечником с защитным устройством RAC X (517). Ключ, молоток-плоскогубцы, бачок TSL™ и хомут для шланга.

GRACO N.V. • Средства перемещения жидкостей
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777
www.graco.be (Европа)

© 2007 Graco N.V. • Форма № 320580 R (ред.D) • 10/07 - Отпечатано в Европе.
Graco имеет сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001.
Все сведения, иллюстрации и спецификации, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации.
Компания сохраняет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

SmartControl™ 2.0

Цифровой дисплей
Легко просматривается даже на солнце.

Несколько меню
Отображается:
- фактическое рабочее давление
- счетчик литров
- коды ошибок (система самодиагностики)

Время на обучение - 1 секунда
Моментальное реагирование.
Возможность удерживать рабочее давление на отметке почти 30 бар выше нормы.
- Более качественное чистовое покрытие.
- Идеальное распыление густых красок.
- Возможность применения шлангов большей длины.

Регулирование давления
Поддержка ровного давления даже при износе сопла.
Устойчивость отделки.



Новые особенности ST MAX™ II